

# 880 & 880FL

Feu tournant (gyrophare) type goutte d'eau



Gyrophare base plate magnétique, équipé d'un caoutchouc de protection, cordon allume-cigares ou prise jack métallique.  
Cabocheon fixation par 3 clips en inox.

Pays	Homologation	Tour/mn	Ampoule	Volts	Étanchéité	Température	Couleur
EUR	E11 000021	160 ± 30	H1	12 ou 24 cc	IP 54A	- 30° + 50°	0 1 2 3

Fr = France, EUR = Europe - E2 = France - Couleurs : 0 = Orange, 1 = Bleu, 2 = Rouge, 3 = Vert



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

Internet : [www.snc.fr](http://www.snc.fr) ou [www.sncb.org](http://www.sncb.org)

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10

**FL Multi miroir** - Bloc englobant le GyroLaser, comporte un jeu de miroir transformant les 160 H 108 mm Lg 158 mm Lag 135 mm éclairs minutes à 800 éclats minutes et pour le modèle à 90 tours minutes le jeux de miroirs projette 450 éclats par minutes. La conception a été étudiée pour éliminer vers l'arrière aux maximum les effets lumineux parasites.



### **Dimensions :**

880 : H 108 mm Lg 158 mm Lag 135 mm

880 FL : H 108 mm Lg 158 mm Lag 135 mm

**Le 880 est un produit CODE 3**



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

Internet : [www.snc.fr](http://www.snc.fr) ou [www.sncb.org](http://www.sncb.org)

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10