

NOUVEAU

GYROPHARE À LED G9LED



Gyrophare à led à effet tournant ou à flash homologué R 65
Luminosité incomparable grâce à ses 9 leds

De dimensions réduites, homologués R65 et EMC R10 en mode rotatif et en mode flash.

Descriptifs :

Disponible en Bleu, Orange et Rouge. Version DIN 1 boulon, DIN 3 fixations, Din hampe et magnétique avec cordon allume-cigares ou jack 6,35 mm.

Cabochon en poly carbonate vissé quart de tour.

En version DIN 1 ou 3 points, ce gyrophare est livré avec un câble d'environ 40 cm à 3 conducteurs, Masse, alimentation positive 10 à 30 volts sans changement et le fil de synchronisation pour les 2 versions rotatif ou flash.

La puissance lumineuse est obtenue grâce à ses leds hautes luminosités complétées par des réflecteurs chromés.

Caractéristiques :

	GYROPHARE	FLASH
Modèle effet	GYROPHARE	FLASH
Nombres de Leds	9 leds de 3W	9 leds de 3W
Courant max.	0,800 Amp. sous 12 volts	0,430 sous 24 volts
Voltage	DC10 à 30V	DC10 à 30V
Température	- 40 ° ~ + 75 °	- 40 ° ~ + 75 °
Étanchéité	IP65	IP65
Éclairage	≥ 130 éclats / minute +/- 10% (Selon Par. 5.6 - Règ. 65 ECE-ONU)	
Fixation	DIN A 3 points, 1 point, hampe , magnétique	
Dimensions	DIN hauteur 11,5 cm, Ø base DIN 14,22 cm, Ø cabochon 11,18 cm, hauteur modèle hampe 16 cm.	
Poids	DIN 526 grammes, hampe 536 grammes, magnétique 910 grammes.	
Câble	400 mm long 3 conducteurs	400 mm long 3 conducteurs
Homologations	ECE R65 , EMC R10	ECE R65 , EMC R10
Couleurs homologuées	Bleu, Orange	Bleu, Orange
Synchronisation :	Jusqu'à 8 feux	Jusqu'à 8 feux



Pièces détachées disponibles : Cabochon bleu, orange, rouge. Carte électronique, embase.



- 0
 - 1 *
 - 2
- * stock régulier

Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sont indicatives. Ces informations sont susceptibles de modification à tout moment et sans préavis.



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE
INTERNET : www.snc.fr - www.snc.cx

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00
Fax : + 33 (0) 491 49 61 10